

Regionální prodej a servis zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100, Fax 565 322 102

www.dolezal-pe.cz



Svařovací hořáky MIG/MAG

Nejpoužívanější vzduchem chlazené hořáky.

Řada ABIMIG:



Typ hořáku	výkon (A)	zatěžovatel (%)	ø drátu (mm)	objednáací číslo		
				3 m	4 m	5 m
ABIMIG 150 T	160	60	0,6-1,0	006.D361	006.D362	006.D363
ABIMIG 200 T	180	60	0,6-1,0	002.D517	002.D518	002.0519
ABIMIG 250 T	250	60	0,8-1,2	004.D511	004.D512	004.D513
ABIMIG 300 T	315	60	0,8-1,2	018.D531	018.D532	018.D533
ABIMIG 350 T	360	60	1,0-1,6	014.D578	014.D579	014.D580

Řada MB:



Typ hořáku	výkon (A)	zatěžovatel (%)	ø drátu (mm)	objednáací číslo		
				3 m	4 m	5 m
MB 15 AK	180	60	0,6-1,0	002.0449	002.0450	002.0451
MB 24 KD	250	35	0,8-1,2	012.0103	012.0104	012.0105
MB 25 AK	230	60	0,8-1,2	004.0312	004.0313	004.0314
MB 26 KD	230	35	0,8-1,2	018.0062	018.0063	018.0064
MB 36 KD	300	60	0,8-1,2	014.0143	014.0144	014.0145

Řada MB GRIP (kulový kloub)

Délka hořáku 3 m, 4 m, 5 m



Typ hořáku	výkon (A)	zatěžovatel (%)	ø drátu (mm)	objednáací číslo		
				3 m	4 m	5 m
MB 15 AK GRIP	180	60	0,6-1,0	002.0604	002.0605	002.0606
MB 25 AK GRIP	230	60	0,8-1,2	004.0510	004.0511	004.0512
MB 24 KD GRIP	250	60	0,8-1,2	012.0251	012.0252	012.0253
MB 36 KD GRIP	320	60	0,8-1,2	014.0334	014.0335	014.0336