

Regionální prodej a servis zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100, Fax 565 322 102

www.dolezal-pe.cz



Ochrana sluchu 3M™

Nadměrná hladina hluku může poškodit smyslové "vlasové" buňky, převádějící mechanickou energii na jemné elektrické impulsy v nervech, které náš mozek vnímá jako zvuk. Ztráta sluchu vlivem hluku při práci stále patří mezi významné nemoci z povolání. 3M nabízí širokou řadu zátkových chráničů sluchu včetně typů k jednomu použití, k opakovanému použití a se spojkou. Lze si vybrat zátkové chrániče sluchu k jednomu použití nebo k opakovanému použití se šňůrkou nebo bez šňůrky.

Pěnové zátkové chrániče sluchu k jednomu použití 3M™ 1100 a 1110

Standardní, účinné a pohodlné řešení pro vaši ochranu.

- Měkká pěna z hypoalergenického polyuretanu nabízí maximální pohodlí uživatele a zvyšuje akceptování ze strany uživatelů.
- Hladký povrch, odolný proti nečistotám, pro lepší hygienu, větší trvanlivost a pohodlí.
- Kuželovitý tvar vyhovuje většině ušních kanálků, takže chrániče se snadněji používají.

Produktové kódy

1100 Pěnové zátkové chrániče sluchu.

1110 Pěnové zátkové chrániče sluchu se šňůrkou.



3m 1100

Zátkové chrániče sluchu k jednomu použití z měkké pěny 3M™ 1120 a 1130

Velmi pohodlná volba.

- Člankovitý profil zlepšuje pružnost zátkových chráničů sluchu, takže se lépe přizpůsobí ušnímu kanálku uživatele, což zvyšuje pohodlí.
- Velmi měkké složení pro nižší tlak v uchu a větší pohodlí.
- Hladký povrch, odolný proti nečistotám.

Produktové kódy

1120 Zátkové chrániče sluchu z měkké pěny bez šňůrky.

1130 Zátkové chrániče sluchu z měkké pěny se šňůrkou.

3m 1120



3m 1130

Technické pojmy

SNR: Průměrná úroveň ochrany, které může zařízení poskytovat v celém frekvenčním pásmu od 63 Hz do 8000 Hz.

dB: Decibel - jednotka pro měření zvuku

HJMJL: Vysoká/střední/nízká frekvence



Technická data	1100/1110	1120/1130	1261/1271	1310
Hodnota útlumu	37	34	25	26
H/M/L (dB)	37/34/31	37/31/27	27/22/20	30/22/19
Schváleno:	EN352-2	EN352-2	EN352-2	EN352-2
Značka CE	Ano	Ano	Ano	Ano

Regionální prodej a servis zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100, Fax 565 322 102

www.dolezal-pe.cz



3M™ série 1200

- Měkké složení poskytuje větší pohodlí a zvyšuje akceptování ze strany uživatelů.
- Nové provedení úchytu usnadňuje vkládání prsty a díky tomu jsou chrániče praktičtější.
- Praktické úložné pouzdro se sponou na opasek pomáhá uchovávat chrániče mezi použitím na čistém a chráněném místě, což šetří čas a snižuje náklady.
- Omyvatelné.

Produktové kódy

1261 Zátkové chrániče sluchu k opakovanému použití bez šňůrky.

1271 Zátkové chrániče sluchu k opakovanému použití se šňůrkou.

Zátkové chrániče sluchu s páskem 1310

- Zátkové chrániče sluchu s páskem jsou vhodné, když potřebujete spolehlivý a pohodlný výrobek, který je snadný na nasazení a sundání.
- Pružný pásek se snadno nasazuje a zároveň zajišťuje optimálně nízký tlak na různé velikosti hlavy.
- Může být nošen za hlavou nebo pod bradou
- Měkký a oválný tvar zabezpečí optimální utěsnění zvukového kanálu.
- Velmi lehké, 13g

Produktové kódy

1310 Zátkové chrániče sluchu s páskem

1311 Náhradní zátky pro 1310

3M™ Zásobník zátkových chráničů sluchu

3M představuje dva doplňitelné zásobníky zátkových chráničů sluchu. Jeden pro použití s oblíbenými 3M 1100 zátkových chrániči sluchu. Druhý je určen pro 3M 1120 zátkové chrániče sluchu.

- Odolný, lehký plastický zásobník lze snadno uchytit na stěnu.
- Velká objemová kapacita 700 párů
- K připevnění na stěnu nebo volitelně s podstavcem
- Snižuje náklady za balení
- Žádný odpad z pohozených obalů

Produktové kódy

1100-DP Zásobník zátkových chráničů sluchu typ 1110 + 2x500 párů

1120-DP Zásobník zátkových chráničů sluchu typ 1120 + 2x500 párů

1100-R Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu typ 1100, 4x500 párů

1120-R Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu typ 1120, 4x500 párů

DSP-B Základna pro montáž dispenzoru na vodorovnou plochu (4 základny/pack)



3m 1261

3m 1271



3m 1310



1100-R, 1120-R

DSP-B

1100-DP,
1120-DP

