

FLEX

Das Original



TRINOX FLEX

Z jedné dělá dvě!

TRINOXFLEX

Efektivní, rychlá a obzvláště hospodárná

S novou TRINOXFLEX nabízí FLEX nový všestranný a především variabilní systém opracování povrchu ušlechtilé oceli.

Díky patentovanému spojovacímu systému je možno nástavce pro satinování a pásové broušení trubek na základní jednotce BME 14-3 L polohovat a měnit bez použití nářadí. To umožňuje zvláště efektivní, rychlou a hospodárnou práci. Díky rychlo-výměnnému systému není nutné pořizovat dva různé stroje. Systém je

možné kdykoliv rozšířit o další nástavec. FLEX nabízí také kompletní sadu s nástavci pro satinování a pásové broušení trubek. Všechny varianty jsou dodávány v přepravním kufru L-BOXX®.



Jedna pohonná jednotka, dvě využití.



Jedinečné

Inovativní rychlospojka umožňuje rychlou výměnu nástavců pro satinování a pro pásové broušení trubek bez použití nástrojů.



Jednoduše a rychle

Jednoduchým uvolněním upínací páčky je možno nástrojový nástavec pohodlně a rychle vyměnit.



Satinýrovací nástavec

Nástavec na satinování umožňuje práci až k okrajům a je vhodný i pro užší válce.



Nástavec na pásové broušení

Kvalitní brusné ramínko z lehkého kovu s pružným uložením a dvěma vodícími rolemi obepíná trubku až do 270° jejího obvodu a umožňuje práce až do okrajů. Ochranné plechy zabraňují odlétávání špon na obsluhu. Vulkanizované hnací role v konvexním provedení přinášejí navíc bezpečný chod pásu na ose hnací role.



**Jedním kliknutím
je z pásové brusky
na trubky
satinýrka.**

TRINOX FLEX Satinýrka



Ideální satinýrovací stroj

Výkonný motor 1400 W, plynule regulovatelné otáčky a satinýrovací nástavec dělá z TRINOFLEX ideální náradí pro broušení, satinování, kartáčování a leštění do vysokého lesku. Trojitá ochrana vinutí chrání stroj před kovovým prachem a prodlužuje jeho životnost.

TECHNICKÉ ÚDAJE BSE 14-3 100

Jmenovitý příkon	1400 Wattů
Jmenovitý výkon	880 Wattů
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje BME 14-3 L	rychlospojka
Upnutí nástroje BSE 14-3 100	19 mm
Počet otáček na prázdno	1000-3500 /min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost BSE 14-3 100	2,9 kg



Brusné rouno

Elastický plstěný válec s vícenásobně do vějíře složenou brusnou plstí je vhodný pro perfektní broušení povrchů z ušlechtilé oceli, mědi, hliníku, mosazi atd.



To patří dohromady

Obsáhlý sortiment brusiva FLEX nabízí prakticky pro všechny požadavky tu správnou brusnou plst, vhodné kartáče a mnoho dalšího.



Přizpůsobí se každé pozici

Také pozici držadla nástavce pro satinování je možno dle potřeby variabilně nastavit.

BSE 14-3 100

Satinýrka TRINOXFLEX

- Výměna brusných nástrojů bez náradí pomocí patentovaného rychlo- výměnného systému
- Nástavec pro satinování libovolně stavitelný, umožňující práci až do rohů, vhodný i pro úzké válce, včetně paralelního dorazu

Obsah dodávky BSE 14-3 100 sada

- 1 satinýrovací nástavec BS 100 433.462
- 1 gumový vzduchový válec 433.896
- 1 hustilka 256.284
- 1 brusné rouno A 280/jemné 256.975
- 1 dutinka na superfiniš S 600 436.429
- 1 dutinka na superfiniš S 1500 436.437
- 1 brusná dutinka MESHFLEX A 400 434.612
- 3 brusné dutinky ZIRCOFLEX P 80 3 ks z 434.515
- 3 brusné dutinky ZIRCOFLEX P 120 3 ks z 434.523
- 3 brusné dutinky CERAFLEX K 120 3 ks z 434.566
- 3 brusné dutinky CORUFLEX P 180 3 ks z 434.574
- 1 přepravní kufr L-BOXX® 238 414.093
- 1 vložka do kufru 433.918

Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
BSE 14-3 100*	433.411	11 190,-Kč
BSE 14-3 100 sada	433.438	17 390,-Kč

* Dodávané v kartonu včetně satinýrovacího nástavce BS 100

Až 270° úhel záběru pásu

Na hrubé broušení, satinování a leštění až do zrcadlového lesku ušlechtilé oceli a jiných materiálů. Velký úhel obepnutí trubky 270° umožňuje její povrch opravit pouze dvěma pracovními kroky. Díky plynule nastavitelným otáčkám je možno optimálně přizpůsobit rychlost pásu požadavkům na materiál. Přesné vedení brusného pásu znamená rovnoměrný obraz broušení. Výměna brusného pásu probíhá bez použití náradí.



Dobře padne do ruky

Díky úzkému držadlu a jeho velice ergonomické poloze je možno TRINOFLEX optimálně vodit.



Jednodušeji to nejde

Uvolněte prostě upínací páčku a nástavec pohodlně a rychle vyměňte.



Přizpůsobí se každé pozici

Rychlospojka umožňuje variabilní polohování nástavců. Tak je možno nastavit pozici držadla dle potřeby.

TECHNICKÉ ÚDAJE BRE 14-3 125 SET

Jmenovitý příkon	1400 Wattů
Jmenovitý výkon	880 Wattů
Rychlost brusného pásu	3,5-10 m/sec
Rozměry pásu	760 x 40 mm
Max. Ø trubky	125 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,6 kg

BRE 14-3 125 Set

Pásová bruska na trubky

- Kvalitní brusné rameno: z lehkého kovu se 2 vodícími kladkami. Pro optimální obepnutí trubek do max. 270°
- Výměna brusných pásů: rychle a bez nástrojů

Obsah dodávky

▪ 1 brusný nástavec na trubky BR 125	433.470
▪ 1 leštící pás S 600	326.917
▪ 1 leštící pás S 1500	326.933
▪ 1 brusný pás MESHFLEX A 240	1 ks z 326.879
▪ 1 brusný pás MESHFLEX A 400	1 ks z 326.852
▪ 5 brusných pásů CORUFLEX P 80	5 ks z 326.739
▪ 5 brusných pásů CORUFLEX P 120	5 ks z 326.755
▪ 5 brusných pásů CORUFLEX P 220	5 ks z 326.771
▪ 1 přepravní kufr L-BOXX® 238	414.093
▪ 1 vložka do kufru	433.918

Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
BRE 14-3 125 Set	433.446	24 990,- Kč

TRINOX FLEX
Pásová bruska
na trubky



Satinýrka a pásová bruska na trubky v sadě

Dvě v jednom

Atraktivní kompletní sada v praktickém kufru L-BOXX®



BSE 14-3 INOX set

Satinýrka a pásová bruska na trubky v sadě

- Výměna brusných nástrojů bez nářadí pomocí patentovaného rychlo- výměnného systému

Obsah dodávky

▪ 1 brusný nástavec na trubky BR 125	433.470
▪ 1 satinýrovací nástavec BS 100	433.462
▪ 1 gumový vzduchový válec	433.896
▪ 1 hustilka	256.284
▪ 1 leštící pás S 600	326.917
▪ 1 leštící pás S 1500	326.933
▪ 1 brusný pás MESHFLEX A 240	1 ks z 326.879
▪ 1 brusný pás MESHFLEX A 400	1 ks z 326.852
▪ 5 brusných pásů CORUFLEX P 80	5 ks z 326.739
▪ 5 brusných pásů CORUFLEX P 120	5 ks z 326.755
▪ 5 brusných pásů CORUFLEX P 220	5 ks z 326.771
▪ 1 přepravní kufr L-BOXX® 238	414.093
▪ 1 vložka do kufru	433.918

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý příkon	1400 Wattů
Jmenovitý výkon	880 Wattů
Rychlost brusného pásu	3,5-10 m/sec
Rozměry pásu	760 x 40 mm
Max. Ø trubky	125 mm
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje BSE 14-3 100	19 mm
Počet otáček na prázdno	1000-3500 /min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost BME 14-3 L (pohon)	2,1 kg
Hmotnost BSE 14-3 100	2,9 kg
Hmotnost BRE 14-3 125 Set	3,6 kg

Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
BSE 14-3 INOX SET	433.454	27 990,- Kč

Příslušenství

Typ	Popis	Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Obj. číslo	Cena bez DPH	BSE 14-3 100	BRE 14-3 125 sada	BSE 14-3 INOX sada
	Brusný nástavec s integrovaným držadlem na satinování pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů.	BS 100			1	433.462	5 880,-Kč	■	■	■
	Brusný nástavec s integrovaným držadlem na pásové broušení trubek pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů. Nástavec libovolně nastavitelný.	BR 125			1	433.470	18 200,-Kč	■	■	■
	K jemnému broušení kontur	AS 100x100	100 Ø x 100		1	433.896	1 725,-Kč	■	■	■
	Pro použití brusných a leštících dutinek. Ty se lehce nasunou na gumový nosič a díky odstředivé síle zůstávají upnuté.	ES 100x100	100 Ø x 100		1	433.926	3 304,-Kč	■	■	■
	K huštění pryžového nafukovacího válce..					256.284	167,-Kč	■	■	■
	S axiální podložkou z ušlechtilé oceli. Je potřeba sada rozpěrných kroužků (objednací č. 250.522).	RA 62x70 INOX	62 Ø x 70		1	303.054	2 352,-Kč	■	■	■
	Rounový kotouček s tvrdou strukturou. Pro čištění svarů, odstraňování rzi a oxidových vrstev do hloubky pórů.		100 Ø x 100	extra coarse	1	257.375	1 646,-Kč	■	■	■
	Elastický brusný válec s pružnými brusnými lamelami a klínovou drážkou. Je potřeba 2 ks. Pro odstraňování laku, na broušení a výrazné strukturování. Odstraňuje škrábance, rez, staré vrstvy barev, ostré hrany. Se zrnem 40 lze odstranit dokonce hluboké škrábance z ušlechtilé oceli.		100 Ø x 50	P 40	1	250.496	442,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 50	P 60	1	250.498	442,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 50	P 80	1	250.499	442,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 50	P 120	1	250.501	442,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 50	P 180	1	250.504	498,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 50	P 240	1	250.505	498,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 100	P 40	1	358.827	736,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 100	P 60	1	358.835	736,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 100	P 80	1	358.843	736,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 100	P 120	1	358.851	736,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 100	P 180	1	358.878	834,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 100	P 240	1	358.886	834,-Kč	■	■	■
	Elastický plstěný válec s vysoce výkonnou plstí. Nejdelší životnost a vysoký výkon broušení zkracují dobu broušení. Pro broušení ušlechtilé oceli, oceli, mědi, mosazi a hliníku. Na čištění, satinování a hlazení.		100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	377.910	1 070,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 100	A 180 (medium)	1	377.929	1 070,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	377.937	1 070,-Kč	■	■	■
	Elastický leštící válec s brusným nylonem a klínovou drážkou. Je potřeba 2 ks (pouze u rouna šíře 50 mm). Tím se docílí efektních povrchů na ušlechtilé oceli, mědi, hliníku, mosazi atd. Také k čištění zoxidovaných vrstev a k hlazení plastů a dřeva.		100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509	375,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510	375,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512	375,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513	375,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	256.973	669,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 100	A 160 (medium)	1	256.974	669,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	256.975	669,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 100	A 400 (very fine)	1	256.976	669,-Kč	■	■	■
	Elastická kombinace brusného plátna a brusného rouna. Jsou nutné 2 ks (pro šíři 50). Hodí se pro matování a satinování. Odstraňuje malé škrábance z kovů, starých plastů a dřeva.		100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515	414,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516	414,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894	414,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977	708,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978	708,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908	708,-Kč	■	■	■

Příslušenství

Typ	Popis	Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Obj. číslo	Cena bez DPH	BSE 14-3 100	BRE 14-3 125 sada	BSE 14-3 INOX sada
 <p>Brousny plst' prekladana</p>	Elasticky lesticki kotouc s vicenasobne prekladanou brusnou plsti pro prakticky bezpritlakove brouseni uslechtilé oceli, medí, hliníku, mosazi, atd.		100 Ø x 100	A 100	1	347.272	879,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 100	A 180	1	347.280	879,-Kč	■	■	■
			100 Ø x 100	A 280	1	347.299	879,-Kč	■	■	■
 <p>Jemny brusny valec</p>	Mekky pryzyovy lesticki valec z gumoveho pojiva impregnovaneho brusnym zrnem. Jsou nutne 2 ks. Pro obzvlaste dekorativni podolnou strukturu. Vynikajici efekty u uslechtilé oceli.	Feinschleifrolle K60 D100x50	100 Ø x 50	K 60	1	250.525	1 336,-Kč	■	■	■
		Feinschleifrolle K180 D100x50	100 Ø x 50	K 180	1	250.526	1 336,-Kč	■	■	■
 <p>Nylonovy kartac</p>	Impregnovany brusnym zrnem. Elasticky, impregnovany umelohmotny kartac. Na odstraňování otřepů, čištění, zdrsnování a hlazení. (Lze použít také u dřeva, ke kartáčování a zvýraznění vláken.) Je nutný 1 kus a sada rozpěrných kroužků (Objednací č. 250.522).		100 Ø x 70	S 80	1	251.624	2 218,-Kč	■	■	■
 <p>Dratenny kartac z oceli VA</p>	Elasticky dratenny kartac z oceli VA. Odstraňuje rez, otřepy, zdrsnuje a odstraňuje vrstvy laku. Je nutný 1 ks a sada rozpěrných kroužků (Objednací č. 250.522).		100 Ø x 70		1	251.625	3 500,-Kč	■	■	■
 <p>Kartac z nitenkoveho dratu</p>	Z krouceneho, pevneho oceloveho dratu zlate barvy. Velka tvrdost a tuhost. Odstraňuje rez, otřepy, špínu a staré vrstvy barev. Ke zvýraznění kresby dřeva. Je nutný 1 ks a sada rozpěrných kroužků (Objednací č. 250.522).		100 Ø x 70		1	251.626	2 660,-Kč	■	■	■
 <p>Lesticki filc</p>	Mekky, elasticky plstenny lesticki valec. Jsou nutne 2 ks. K leštění do vysokého lesku za použití lestickich past a krémů.		100 Ø x 50		1	257.374	1 828,-Kč	■	■	■
 <p>Bavlnenny lesticki kotoucl</p>	Lesticki kotoucl z impregnovane bavlnene tkaniny. Lešti hliník, med, mosaz a nerez do vysokého lesku. Je nutno použít 8 ks a sadu rozpěrných kroužků (Objednací č. 250.522).		100 Ø x 10		8	317.950	935,-Kč	■	■	■
 <p>Lesticki dutinka</p>	K leštění do vysokého lesku, bez použití lestickich prostredku ve dvou krocich.	100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436.429	431,-Kč	■	■	■
		100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436.437	431,-Kč	■	■	■
 <p>Brousna dutinka ZIRCOFLEX</p>	Brousna dutinka s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a uslechtilé oceli.	100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434.507	521,-Kč	■	■	■
		100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434.515	521,-Kč	■	■	■
		100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434.523	521,-Kč	■	■	■
 <p>Brousna dutinka CERAFLEX</p>	Flexibilni vykonna brousna dutinka pro co nejlepsi vysledek brouseni s vysokym uberem a extréme dlouhou životností díky samo se ostřícímu, mikrokrystallickému keramickému zrnem pro hrubý a střední stupeň broušení povrchů z uslechtilé oceli. Chladné broušení díky použití multi-pojiva.	100x100 CE-K60 VE5	100 Ø x 100	60	5	434.531	630,-Kč	■	■	■
		100x100 CE-K80 VE5	100 Ø x 100	80	5	434.558	630,-Kč	■	■	■
		100x100 CE-K120 VE5	100 Ø x 100	120	5	434.566	630,-Kč	■	■	■
 <p>Brousna dutinka CORUFLEX</p>	Vysoce flexibilni brousna dutinka s uslechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování uslechtilé oceli. Velice vhodné pro jemné broušení.	100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434.574	470,-Kč	■	■	■
		100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434.582	470,-Kč	■	■	■
 <p>Brousna dutinka MESHFLEX</p>	Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovaci práce na uslechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.	100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434.590	473,-Kč	■	■	■
		100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434.604	473,-Kč	■	■	■
		100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434.612	473,-Kč	■	■	■

Příslušenství

Typ	Popis	Označení	Rozměry v mm	Zrno	Ks	Obj. číslo	Cena bez DPH	BSE 14-3 100	BRE 14-3 125 sada	BSE 14-3 INOX sada
 Brousny pás na suchý zip	Na přebroušení trubek a zábradlí. Vyžaduje hnací válec RA 62x70 INOX 303.054.		600 x 40	P 60	10	284.718	750,-Kč	■	■	■
			600 x 40	P 120	10	284.726	750,-Kč	■	■	■
 Brousny rouno na suchý zip	Na doleštění trubek a zábradlí. Vyžaduje hnací válec RA 62x70 INOX 303.054.		600 x 40	A 100	2	281.069	339,-Kč	■	■	■
			600 x 40	A 180	2	281.077	339,-Kč	■	■	■
			600 x 40	S 400	2	281.085	339,-Kč	■	■	■
 Leštící pás na suchý zip	Pro leštění ušlechtilé oceli do vysokého lesku. Vyžaduje hnací válec RA 62x70 INOX 303.054.		600 x 40	S 1500	2	318.736	414,-Kč	■	■	■
 Spojovací řemen na suchý zip	Na spojování a opětovné uvolnění brusných pásů. Jednoduché použití - pevnost v tahu do 100 kg. Vyžaduje hnací válec RA 62x70 INOX 303.054.		700 x 30		2	281.050	644,-Kč	■	■	■
 Leptící páska na brusné pásy	Na spojování neuzavřených brusných pásů. Vyžaduje hnací válec RA 62x70 INOX 303.054.		40 x 5000		1	251.838	316,-Kč	■	■	■
 brusny pás ZIRCOFLEX	Brousny pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.	760x40 ZI-P36 VE 10	760 x 40	P 36	10	438.464	896,-Kč	■	■	■
		760x40 ZI-P40 VE 10	760 x 40	P 40	10	438.472	868,-Kč	■	■	■
		760x40 ZI-P60 VE 10	760 x 40	P 60	10	438.480	868,-Kč	■	■	■
		760x40 ZI-P80 VE 10	760 x 40	P 80	10	438.499	784,-Kč	■	■	■
		760x40 ZI-P120 VE 10	760 x 40	P 120	10	438.502	784,-Kč	■	■	■
 Brousny pás CERAFLEX	Flexibilní vysoce výkonný brusny pás pro co nejlepší výkon broušení s vysokým úběrem a extrémně dlouhou životností díky samo se ostřícímu, mikrokrytalickému keramickému zrnu pro hrubý a střední stupeň broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli. Chladné broušení díky použití multi-pojiva.	760x40 CE-K60 VE 10	760 x 40	K 60	10	438.510	1 064,-Kč	■	■	■
		760x40 CE-K80 VE 10	760 x 40	K 80	10	438.529	980,-Kč	■	■	■
		760x40 CE-K120 VE 10	760 x 40	K 120	10	438.537	980,-Kč	■	■	■
 Brousny pás CORUFLEX	Vysoce flexibilní brusny pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opravování ušlechtilé oceli. Zvlášť vhodné pro jemné broušení.	760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739	686,-Kč	■	■	■
		760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755	630,-Kč	■	■	■
		760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906	630,-Kč	■	■	■
		760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914	630,-Kč	■	■	■
 Brousny pás MESHFLEX	Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.	760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895	1 190,-Kč	■	■	■
		760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879	1 008,-Kč	■	■	■
		760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852	1 008,-Kč	■	■	■
 Leštící pás	K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.	760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326.917	414,-Kč	■	■	■
		760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326.933	414,-Kč	■	■	■
 Přepavní kufr L-BOXX®	V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.	TK-L 238			1	414.093	1 562,-Kč	■	■	■
 Vložka do kufru	Vhodná vložka pro BSE/BRE/BSE INOX 14-3 k přepravnímu kufríku L-BOXX® 238.	TKE BSE/BRE14-3			1	433.918	521,-Kč	■	■	■

Zákaznický servis

FLEX zákaznické a servisní středisko



Náš zákaznický servis můžete kontaktovat telefonicky od pondělí do pátku nebo můžete Váš problém konzultovat přes e-mail. Je k dispozici pro všechny dotazy o produktech FLEX, příslušenství a náhradních dílech, ale také pro rychlou informaci o nejbližším odborném prodejci FLEX ve Vašem okolí.

Pokud bude Vaše FLEXa potřebovat servis – žádný problém: zašlete Vaše nářadí se stručným popisem závady našemu servisu. My vyřídíme servis a vrátíme Vám FLEXu nejrychlejší cestou. Budete-li mít dotazy týkající se techniky nebo příslušenství, jednoduše nám zavolejte.

Zákaznická služba:

CZ

FLEX-Elektronářadí s.r.o.

Víta Nejedlého 919, 295 01 Mnichovo Hradiště

Telefon: +420 326 780 492, telefax: +420 326 997 902

servis@flex-tools.cz, www.flex-tools.cz

SK

FLEX-Elektronářadí s.r.o.

Víta Nejedlého 919, 295 01 Mnichovo Hradiště

Telefon: +420 326 780 492, telefax: +420 326 997 902

servis@flex-tools.cz, www.flex-tools.cz

Další informace o našem programu pro opracování kovů obdržíte u našich odborných obchodních partnerů nebo na www.flex-tools.cz

FLEX
Das Original

FLEX-Elektronářadí, s.r.o.

Víta Nejedlého 919

295 01 Mnichovo Hradiště

Česká Republika

www.flex-tools.cz

Váš odborník FLEX:

CZ / 04-2016