

VYBRANÉ PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

Zajišťování závitů

Ochrana před uvolňováním závitových součástí

Produkt	Velikost závitů (až do)	Provozní teplota (°C)
LOCTITE® 222 Snadná demontáž	M36	-55 až +150
LOCTITE® 243 Všestranný	M36	-55 až +180
LOCTITE® 248 Nestéká	M50	-55 až +150
LOCTITE® 290 Po montáži	M10	-55 až +150
LOCTITE® 270 Trvalé zajištění	M20	-55 až +180

Těsnění trubkových závitů

Těsnění trubkových závitů

Produkt	Max. rozměr trubky (palec)	Provozní teplota (°C)
LOCTITE® 55 Těsnící šňůra	4	-55 až +130
LOCTITE® SI 5331 Plastové trubky	3	-55 až +150
LOCTITE® 542 Jemné závit	3/4	-55 až +150
LOCTITE® 577 Všestranný	3	-55 až +180

Plošná těsnění

Těsnění přírub

Produkt	Max. spára (mm)	Provozní teplota (°C)
LOCTITE® 518 Všestranný	0,25	-55 až +150
LOCTITE® 510 Vysoká teplota	0,25	-55 až +200
LOCTITE® SI 5910 Vyplnění spáry	0,5	-55 až +200
LOCTITE® SI 5990 Vysoká teplota	1	-55 až +350

Upevňování

Spojování válcových součástí

Produkt	Velikost spáry (mm)	Manipulační pevnost (min.)	Provozní teplota (°C)
LOCTITE® 603 Ideální na ložiska	<0,1	8	-55 až +150
LOCTITE® 620 Všestranný	0,15 - 0,25 mm	60	-55 až +230
LOCTITE® 638 Všestranný	0,1 až 0,25	4	-55 až +180
LOCTITE® 660 Vyplnění spáry	0,25 až 0,5	15	-55 až +150

Konstrakční lepidla

Pevné, trvanlivé spojení velkých částí

Produkt	Manipulační pevnost (min.)	Pevnost ve smyku (GBAS N/mm²)	Provozní teplota (°C)
LOCTITE® V5004 A&B Čírá linie spoje	3	21	-50 až +80
LOCTITE® EA 3430 Všestranný	15	22	-55 až +100
LOCTITE® EA 9466 Houževnatý	180	37	+120
LOCTITE® HY 4070 Gel	<60,0	25	-40 až +100

Vteřinová lepidla

Rychlé spojení malých součástí

Produkt	Velikost spáry (mm)	Manipulační pevnost (sec.)	Provozní teplota (°C)
LOCTITE® 401 Všestranný	<0,15	3 - 10	-40 až +120
LOCTITE® 454 Gel	<0,15	5 - 10	-40 až +120
LOCTITE® 406 + LOCTITE® SF 770	0,15	30	-40 až +120
LOCTITE® 480 Odolnost vůči rázům	0,15	90	-40 až +100

Pružné těsnění a lepení

Spojí odolně vůči rázům a vibracím

Produkt	Požadované vlastnosti	Doba pro vytvoření povrchové kůžičky (min.)	Provozní teplota (°C)
TEROSON MS 930 Všestranný	Pružné těsnění	18	-40 až +80
LOCTITE® SI 5366 Transparentní	Pružné těsnění	5	-50 až +250
TEROSON MS 9399 Všestranný	Pružné lepení	35	-40 až +100
LOCTITE® SI 5970 Odolný vůči olejům	Lepení a těsnění	25	-55 až +200

Čističe

Odstránění mastnoty, oleje a špíny

Produkt	Druh	Základ
LOCTITE® SF 7850 Čistič rukou	Čistič rukou	Přírodní vytažky
LOCTITE® SF 7063 Čištění před lepením	Čištění součástí	Rozpouštědlo
LOCTITE® SF 7200 Odstraňovač těsnění	Čištění součástí	Rozpouštědlo
LOCTITE® SF 7840 Univerzální čistič	Čištění součástí	Voda

Maziva

Prevence zadrání a korozí pohyblivých částí

Produkt	Pohyb součástí a zatížení	Základ	Provozní teplota (°C)
LOCTITE® LB 8150 Protí zadrání s hliníkem	Pomalé pohyby / vysoké zatížení	Hliník, grafit	-30 až +900
LOCTITE® LB 8009 Náročná podmínka	Rychlé pohyby / malé zatížení	Grafit/fluorid vápenatý	-29 až +1315
LOCTITE® LB 8201 Víceúčelový olej	Rychlé pohyby / malé zatížení	Minerální olej	-20 až +120

Prostředky pro nouzové opravy

Oprava netěsností a dalších poškození

Produkt	Applikace	Provozní teplota (°C)
LOCTITE® LB 8040 Uvolnění šokem	Uvolnění zkorodovaných součástek	-
LOCTITE® SI 5075 Izolační a těsnící páska	Těsnění páskou	-54 až +260
LOCTITE® EA 3463 Tyčinka Metal Magic Steel™	Těsnění netěsností na potrubí	-30 až +120

Applikační pistole

LOCTITE® 96001 Ruční dávkovač na dvojkartuše 50 ml	Ruční pistole na plastové a hliníkové kartuše o velikosti 290 ml, 300 ml a 310 ml
RUČNÍ PISTOLE STAKU na 300 ml	Ruční pistole na plastové a hliníkové kartuše o velikosti 290 ml, 300 ml a 310 ml

