

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

servis@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz

kontaktní osoba: p. Vladimír Dolejš

MIGATRONIC



Invertorový svařovací stroj MIG/MAG

AUTOMIG² 183i

Automig² 183i představuje **kompaktní, plně digitalizovaný svařovací stroj** se synergickými programy a mnoha automatickými funkcemi. Tento stroj je určen pro moderní materiály používané v automobilovém průmyslu a splňují neustále rostoucí požadavky na svařování materiálů – od běžného plechu po karosérie automobilů, od jednoduché metody MIG/MAG po složité svářečské operace. Jakmile svářeč nastaví hlavní parametry, Automig²-i nastaví všechny ostatní parametry automaticky: stačí jen zapnout zdroj, stisknout spoušť a svařovat. Ve výbavě není přepínatelná polarita pro svařování trubičkovým drátem

(bez plynové atmosféry).

MIG

Kromě

plechů.

teplem



pájení

MIG/MAG svařování umožňuje řada Automig²-i MIG pájení **pozinkovaných karosářských**

Chrání tak materiál před korozí a zajišťuje i jeho pevnost a snižuje nutnost následných úprav

deformovaných plechů a profilů na minimum. Výsledkem je úsporné a kvalitní svařování.

MIG-A

Twist® - nová generace svařovacích hořáků

Přednosti Automigu-i

Kompaktní **snadno přenosný** svařovací stroj. Umožňuje svařování **všech materiálů** ve všech svářečských podmínkách. Synergické řízení eliminuje možnost chyb v nastavení parametrů. Snadné MIG pájení **pozinkovaných ocelí**. Čtyřkladkový podavač pro přesné a rovnoměrné podávání drátu. **Standby funkce** (se spotřebou pouhých 30W) šetří energii, snižuje emise CO₂, prodlužuje životnost zařízení. Hořáky MIG-A Twist® mají **otočný krk** a jsou praktickým řešením pro každodenní MIG/MAG svařování.

Umožňují i dálkovou regulaci svařovacích parametrů z rukojeti, takže zvyšují uživatelský komfort a zjednodušují použití stroje. Zapni zdroj – stiskni spoušť – svařuj!



Technické údaje

ZDROJ PROUDU	AUTOMIG ² 183i
Napětí naprázdno +/- 15 %	3x400 V
Pojistky A	10
Zatěžovatel 100% při 40 °C A/V	115/19,8

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

servis@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz

kontaktní osoba: p. Vladimír Dolejš

MICATRONIC



Zatěžovatel 60% při 40 °C A/V	125/20,3
Zatěžovatel 100% při 20 °C A	160
Zatěžovatel 40% při 20 °C A	180
Proudový rozsah A	10-180
Krytí	IP23
Norma	EN/IC 60974-1, EN/IC 60974-5, EN/IC 60974-10
Rozměry V x Š x D, cm	66 x 38 x 79
Hmotnost, kg	26,2