

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

servis@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz

kontaktní osoba: p. Vladimír Dolejš

MIGATRONIC



Invertorový svařovací stroj MIG/MAG

AUTOMIG² 233i

Automig-i je plně digitální řešení

Kompaktní Migatronik Automig-i je plně digitální svařovací zdroj s plynulou regulací všech parametrů, programovým řízením a unikátními **svařovacími charakteristikami pro tenké i silné materiály** a umožňuje svařování **velkými i malými cívkami drátu**. Svářeč jen nastaví požadovaný proud nebo tloušťku materiálu a ostatní parametry už nastaví řídicí jednotka stroje sama. Jejich velkou výhodou je i snadné zapalování oblouku a **dokonalé svařovací charakteristiky pro ocel a hliník**.



MIG pájení

Výbornou funkcí je **MIG pájení galvanicky pozinkovaných ocelových plechů**, které zachovává korozivzdornost a tloušťku materiálu a tím i jeho mechanické vlastnosti po spojení. Při MIG pájení nedochází ani k významné tepelné deformaci, takže odpadá složité rovnání svařence po svařování a tím se šetří i mezioperační čas.

MIG-A Twist® - nová generace svařovacích hořáků

Hořáky MIG-A Twist® mají otočný krk a jsou praktickým řešením pro každodenní MIG/MAG svařování. Umožňují i dálkovou regulaci svařovacích parametrů z rukojeti, takže zvyšují uživatelský komfort a zjednodušují použití stroje. Zapni zdroj – stiskni spoušť – svařuj!



Přednosti Automigu-i

- Kompaktní snadno přenosný svařovací stroj
- Umožňuje svařování všech materiálů ve všech svařeckých podmínkách
- Synergické řízení eliminuje možnost chyb v nastavení parametrů
- Snadné MIG pájení pozinkovaných ocelí
- Čtyřkladkový podavač pro přesné a rovnoměrné podávání drátu
- DUO provedení pro snadnou změnu svařovaného materiálu
- Standby funkce (se spotřebou pouhých 30W) šetří energii, snižuje emise CO₂, prodlužuje životnost zařízení

Technické údaje

ZDROJ PROUDU	AUTOMIG ² 233i
Napětí naprázdno +/- 15 %	3x400 V
Pojistky	10 A
Zatěžovatel 100% při 40 °C	165A/22,3V
Zatěžovatel 60% při 40 °C	175A/22,8V
Zatěžovatel 100% při 20 °C	220 A
Proudový rozsah	10-230 A
Krytí	IP23
Norma	EN60974-1/5/10
Rozměry V x Š x D, mm	660x380x790
Hmotnost, kg	26,5

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

servis@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz

kontaktní osoba: p. Vladimír Dolejš

MiGATRONiC

