

Profesionální sloupová vrtačka VS 40 CASTOR

- vrtací průměr 40 mm
- vrtací hloubka 220 mm
- kužel ve vřetení MK 4
- automatické řezání závitů
- elektromagnetická spojka strojního posuvu
- vyrážení nástroje bez použití vyrážecího klínu
- stupňovitá změna otáček
- primární převod klínovými řemeny

Technické údaje		VS 40 CASTOR
Vrtací průměr do oceli	mm	40
Vrtací hloubka	mm	220
Kužel ve vřetení	MK	4
Vložení vřeteníku	mm	305
Velikost pracovního stolu	mm	490 x 600
Vzd. vřetena od upín. plochy stolu max-min	mm	180/1000
Průměr sloupu	mm	140
Výškové nastavení stolu a vřeteníku		ozubeným hřebem
Rozsah otáček	ot/min	28 - 2800 (18 stupňů) 45 - 280 (plynule)
Posuvy		ruční/strojní
- počet stupňů		4
- rozsah posuvů	ot/min	0,11 – 0,45
Motor	kW	1,6/3 kW
Hmotnost stroje (ntto/btto)	kg	660/725



Profesionální sloupová vrtačka VS 40 POLLUX

- vrtací průměr 40 mm
- vrtací hloubka 220 mm
- kužel ve vřetení MK 4
- automatické řezání závitů
- elektromagnetická spojka strojního posuvu
- vyrážení nástroje bez použití vyrážecího klínu
- stupňovitá změna otáček
- primární převod ozubenými koly

Technické údaje		VS 40 POLLUX
Vrtací průměr do oceli	mm	40
Vrtací hloubka	mm	220
Kužel ve vřetení	MK	4
Vložení vřeteníku	mm	305
Velikost pracovního stolu	mm	490 x 600
Vzd. vřetena od upín. plochy stolu max-min	mm	180/1000
Průměr sloupu	mm	140
Výškové nastavení stolu a vřeteníku		ozubeným hřebem
Rozsah otáček	ot/min	28 - 2800 (18 stupňů) 45 - 280 (plynule)
Posuvy		ruční/strojní
- počet stupňů		4
- rozsah posuvů	ot/min	0,11 – 0,45
Motor	kW	1,6/3 kW
Hmotnost stroje (ntto/btto)	kg	660/725



Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

obchod@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz

HELTOS



**DOLEŽAL
PELHŘIMOV**

Profesionální sloupová vrtačka VS 40 Sprint

- vrtací průměr 40 mm
- vrtací hloubka 220 mm
- kužel ve vřetení MK 4
- automatické řezání závitů
- elektromagnetická spojka strojního posuvu
- vyrážení nástroje bez použití vyrážecího klínu
- plynulá změna otáček
- primární převod ozubenými koly

Technické údaje		VS 40 Sprint
Vrtací průměr do oceli	mm	40
Vrtací hloubka	mm	220
Kužel ve vřetení	MK	4
Vložení vřeteníku	mm	305
Velikost pracovního stolu	mm	490 x 600
Vzd. vřetena od upín. plochy stolu max-min	mm	180/1000
Průměr sloupu	mm	140
Výškové nastavení stolu a vřeteníku		ozubeným hřebem
Rozsah otáček	ot/min	28 - 2800 (18 stupňů) 45 - 280 (plynule)
Posuvy		ruční/strojní
- počet stupňů		4
- rozsah posuvů	ot/min	0,11 – 0,45
Motor	kW	1,6/3 kW
Hmotnost stroje (ntto/btto)	kg	660/725

