

Profesionální sloupová vrtačka VS 32 Herkules

- vrtací průměr 32 mm
- vrtací hloubka 180 mm
- plynulá regulace otáček pomocí frekvenčního měniče
- automatické řezání závitů
- elektromagnetická spojka strojního posunu
- tuhá konstrukce

Technické údaje		VS 32 HERKULES
Vrtací průměr do oceli 600 Mpa	mm	32
Vrtací hloubka	mm	180
Kužel ve vřetenu	MORSE	4
Ukazatel hloubky vrtání		stupnice
Doraz hloubky vrtání		přesné nastavení
Upínací plocha stolu – vodorovně	mm	375x450
Vzd. vřetena od upín. plochy stolu max-min	mm	900/180
Vyložení vřeteníku	mm	265
Průměr sloupu	mm	120
Výškové nastavení stolu a vřeteníku		ozubeným hřebem
Otáčky vřetena		plynulá změna (frek.měnič)
- rozsah otáček	ot/min	80 – 2800
Směr otáčení vřetena		pravé - levé
Primární převod		pružný (klín. řemen)
Posuvy		ruční/strojní
- počet stupňů		4
- rozsah posuvů	ot/min	0,08 – 0,32
Typ spojky		elektromagnetická
Elektromotor výkon	kW	1,5 kW
Max. rozměr stroje (Š x D x V)	mm	650 x 1130 x 2100
Hmotnost stroje (ntto/btto)	kg	640/680



Prodej a servis pro Vás zajišťuje:
Doležal Pelhřimov s.r.o.
Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov
Tel. 565 322 100
Mob. 724 883 878
obchod@dolezal-pe.cz
www.dolezal-pe.cz

HELTOS



Profesionální sloupová vrtačka VS 32 B

- vrtací průměr 32 mm
- vrtací hloubka 200 mm
- stupňovitá změna otáček
- otáčky vřetene VPRAVO/VLEVO
- strojní posuv - mechanická spojka
- počet mechanických stupňů: 15

Technické údaje		VS 32 B
Vrtací průměr do oceli	mm	32
Vrtací hloubka	mm	200
Kužel ve vřetení	MK	4
Vložení vřeteníku	mm	280
Velikost pracovního stolu - vodorovně	mm	400x316
Velikost pracovního stolu - svisle	mm	510x200
Vzd. vřetena od upín. plochy stolu max-min	mm	0/630
Vyložení vřeteníku	mm	265
Průměr sloupu	mm	140
Výškové nastavení stolu a vřeteníku		ozubeným hřebenem
Rozsah otáček	ot/min	56 - 2240
Směr otáčení vřetena		pravé - levé
Primární převod		pružný (klín. řemen)
Posuvy		ruční/strojní
- počet stupňů		4
- rozsah posuvů	ot/min	0,11 – 0,45
Motor	kW	2,2 kW
Hmotnost stroje (ntto/btto)	kg	635/700

