

Profesionální sloupová vrtačka VS25 Taurus

- vrtací průměr 25 mm
- vrtací hloubka 180 mm
- plynulá regulace otáček pomocí frekvenčního měniče
- automatické řezání závitů
- elektromagnetická spojka strojního posunu
- tuhá konstrukce

Technické údaje		VS 25 TAURUS
Vrtací průměr do oceli 600 Mpa	mm	25
Vrtací hloubka	mm	180
Kužel ve vřetenu	MORSE	3
Ukazatel hloubky vrtání		stupnice
Doraz hloubky vrtání		přesné nastavení
Upínací plocha stolu – vodorovně	mm	375 x 450
Vzd. vřetena od upín. plochy stolu max-min	mm	900/180
Vyložení vřeteníku	mm	265
Výškové nastavení stolu a vřeteníku		ozubeným hřebem
Otáčky vřetena		plynulá změna (frek.měnič)
- rozsah otáček	ot/min	80 – 2800
Směr otáčení vřetena		pravé - levé
Primární převod		pružný (klín. řemen)
Posuvy		ruční/strojní
- počet stupňů		4
- rozsah posuvů	ot/min	0,08 – 0,32
Typ spojky		elektromagnetická
Elektromotor výkon	kW	1,1
Chlazení		objem 20 l; čerpací výkon 30 l/min
Hmotnost stroje (ntto/btto)	kg	590/640

