

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:
Doležal Pelhřimov s.r.o.
Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov
Tel. 565 322 100
Mob. 724 883 878
obchod@dolezal-pe.cz
www.dolezal-pe.cz

HELTOS



Profesionální sloupová vrtačka VS 20.6 VEGA

- vrtací průměr 20 mm
- vrtací hloubka 160 mm
- ruční posuv vřetene
- otáčky vřetene VPRAVO/VLEVO
- vyrážení nástroje bez použití vyrážecího klínu
- plynulá změna otáček je zajišťována frekvenčním měničem a dvěma mechanickými stupni

Technické údaje		VS 20.6 VEGA
Vrtací průměr do oceli	mm	20
Vrtací hloubka	mm	160
Kužel ve vřeteni	MK	3
Vložení vřeteníku	mm	250
Velikost pracovního stolu	mm	320 x 320
Vzd. vřetena od upín. plochy stolu max-min	mm	0/840
Průměr sloupu	mm	120
Výškové nastavení stolu a vřeteníku		ozubeným hřebem
Rozsah otáček	ot/min	180-3700
Posuv vřetene		ruční
Motor	kW	1,1 kW
Hmotnost stroje (ntto/btto)	kg	275/330



Profesionální sloupová vrtačka VS 20.8 CANIS

- vrtací průměr 20 mm
- vrtací hloubka 160 mm
- ruční posuv vřetene
- otáčky vřetene VPRAVO/VLEVO
- vyrážení nástroje bez použití vyrážecího klínu
- plynulá změna otáček je zajišťována řemenovým variátorem v kombinaci s dvourychlostním motorem

Technické údaje		VS 20.8 CANIS
Vrtací průměr do oceli	mm	20
Vrtací hloubka	mm	160
Kužel ve vřeteni	MK	3
Vložení vřeteníku	mm	250
Velikost pracovního stolu	mm	320 x 320
Vzd. vřetena od upín. plochy stolu max-min	mm	0/840
Průměr sloupu	mm	120
Výškové nastavení stolu a vřeteníku		ozubeným hřebenem
Rozsah otáček	ot/min	250-3700
Posuv vřetene		ruční
Motor	kW	0,55/1,0 kW
Hmotnost stroje (ntto/btto)	kg	275/330

