

Regionální prodej a servis zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100, Fax 565 322 102

www.dolezal-pe.cz



Celoocelová šroubová svěrka GZ

Lehce ovladatelná, s vysokou upínací silou. Tvarově stabilní a odolná proti překroucení.

Pevné rameno s přitlačnou ploškou ze zastudena tažené profilované oceli. Tepelně tvarované, pozinkované. Dostatečně robustní a tvarově stálé.

Kyvně uložená přitlačná destička, absolutně rovná. Standardně z kvalitní oceli, pro nasazení na kov a dřevo.

Alternativně nerezová destička s krytkou z umělé hmoty nebo hliníková destička.

Lehce pohyblivé vřeteno s válcovým lichoběžníkovým závitem, zušlechťeným proti opotřebení. Černěné.

Dvoukomponentní držadlo tvarované podle ruky umožňuje pohodlné dotažení vysokou upínací silou.

Robustní kluzné rameno ze zušlechťené oceli kované do zápustky.

Obj.č.	Rozevření mm	Vyložení mm	Vodící tyč mm	Hmotnost cca kg
G 10 Z	100	50	11,5 x 5,7	0,19
G 20 B 5 Z	200	50	11,5 x 5,7	0,24
G 30 B 5 Z	300	50	11,5 x 5,7	0,28
G 12 Z	120	60	13,5 x 6,5	0,30
G 20 B 6 Z	200	60	13,5 x 6,5	0,35
G 30 B 6 Z	300	60	13,5 x 6,5	0,40
G 16 Z	160	80	16 x 7,5	0,50
G 20 B 8 Z	200	80	16 x 7,5	0,55
G 40 B 8 Z	400	80	16 x 7,5	0,70
G 20 Z	200	100	19,5 x 9,5	0,85
G 25 S 10 Z	250	100	19,5 x 9,5	0,90
G 30 S 10 Z	300	100	19,5 x 9,5	1,00
G 40 S 10 Z	400	100	19,5 x 9,5	1,10
G 50 S 10 Z	500	100	19,5 x 9,5	1,25

Obj.č.	Rozevření mm	Vyložení mm	Vodící tyč mm	Hmotnost cca kg
G 25 Z	250	120	22 x 10,5	1,30
G 30 S 12 Z	300	120	22 x 10,5	1,40
G 40 S 12 Z	400	120	22 x 10,5	1,55
G 50 S 12 Z	500	120	22 x 10,5	1,70
G 60 S 12 Z	600	120	22 x 10,5	1,90
G 80 S 12 Z	800	120	22 x 10,5	2,20
G 100 S 12 Z	1.000	120	22 x 10,5	2,50
G 30 Z	300	140	25 x 12	1,90
G 40 Z	400	120	25 x 12	2,00
G 50 Z	500	120	25 x 12	2,20
G 60 Z	600	120	25 x 12	2,40
G 80 Z	800	120	27 x 13	3,00
G 100 Z	1.000	120	27 x 13	3,50
G 125 Z	1.250	120	27 x 13	4,10