

Řada Comfort Skládací



Regionální prodej a servis zajišťuje
Doležal Pelhřimov s. r. o.

Hodějovická 2309

393 01 Pelhřimov


Tel.: 565 322 100, Mob.: 724 883 878

E-mail: obchod@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz

Řada polomasek 3M™ Aura 9300+

Řada polomasek Aura 9300+ je výsledkem neustálého zlepšování pohodlí filtračních polomasek.



Snadnost dýchání

- Novinka – velmi nízký odpor při dýchání
- Kombinuje výhody materiálu elektretových filtračních polomasek s technologií pro nízký odpor při dýchání
 - Zdokonalená lehkost dýchání a pohodlí

3M™ Cool Flow ventilku


- Efektivně zamezuje teplu a vlhkosti vznikajícím při dýchání
- Poskytuje chladnější prostředí a pohodlnější nošení
- Redukuje vydechovaný vzduch a zamezuje tak zamlžení brýlí



Jasně vidění

Novinka: Embosovaný horní panel

- Redukuje zamlžování brýlí



Tvarovaný nosný panel

- Přizpůsobí se konturám nosu a obličeje
- Neomezuje prostor vidění
- Kompatibilní s 3M™ prostředky pro ochranu zraku



Jednoduchost

Novinka – inovativní uchycení na bradě

- Zjednodušuje nasazení a zaručuje dokonalé sezení polomasky
- Možnost složení poskytuje jednoduché skladování ventilku
- Individuální hygienický obal zamezuje kontaminaci polomasky z vnějšího prostředí
- Kompatibilní s 3M™ prostředky pro ochranu zraku
- Vyhovuje normě EN149 2001+A1:2009



Pohodlí na obličeji a hlavě

- Design a materiál
- Inovativní třípanellová polomaska padne všem tvarům a velikostem obličeje
- Přizpůsobí se pohybu obličeje a hlavy
- Odolává porušení materiálu prací ve vlhkém prostředí
- Zůstává na místě a přilne na obličeji, čímž stále pevně těsní
- Pěnová část na nose a vnitřní materiál polomasky jsou jemné a příjemné na obličeji
- Velmi lehká filtrační polomaska



Dostupné verze:



FFP1

3M™ Aura 9312+
(FFP1 NR D)
S ventilkem



FFP2

3M™ Aura 9322+
(FFP2 NR D)
S ventilkem



FFP3

3M™ Aura 9332+
(FFP3 NR D)
S ventilkem



FFP1

3M™ Aura 9310+
(FFP1 NR D)
Bez ventilku



FFP2

3M™ Aura 9320+
(FFP2 NR D)
Bez ventilku



FFP3

3M™ Aura 9330+
(FFP3 NR D)
Bez ventilku

Vysvětlení zkratk:

- NR: na jedno použití/
směnu
R: opakované použití
D: splňuje požadavky
na odolnost vůči
zanášení